

### مشخصات دستگاه اسکرابر مدل VERSA 65 T:

- ۱ - دارای طراحی زیبا ، شاسیو تی ساخته شده از جنس آلومینیوم آبکاری شده
- ۲ - دارای ۳ سطح فیلتر (فیلتر هوای خروجی- فیلتر آب تمیز ورودی - و فیلتر مواد پسماند)
- ۳ - دارای موتور easy operation پیشرانه (ترکشن) برای حمل و نقل و کارایی بهتر و آسانتر
- ۴ - دارای چهار چرخ جهت وضعیت پایداری هرچه بیشتر و بهتر
- ۵ - قابلیت پر شدن سریع مخزن آب تمیز توسط شیلنگ آب تعبیه شده در دستگاه
- ۶ - تعویض لاستیک تی به راحتی و بدون نیاز به ابزار خاص
- ۷ - دارای رنگ زرد در بعضی از قطعات ( قسمتهای نیاز به نظافت در پایان هر تایم کاری)
- ۸ - دارای چرخهای آنتی استاتیک و ضد لغزش
- ۹ - طریقه مکش غیر مستقیم که باعث افزایش طول عمر موتور و کیوم میگردد
- ۱۰- دارای ۲ برس و ۲ الکتروموتور با محرک گیربکس مجزاء
- ۱۱- قاب پوششی برس از جنس آلومینیوم ضد زنگ و ۲ سطح مویی و لاستیکی در تماس مستقیم با زمین جهت جمع آوری هرچه بهتر زباله
- ۱۲- قابلیت تنظیم فشار برس بین ۳۰ تا ۶۰ کیلوگرم ( بصورت آبشن )
- ۱۳ - دارای مخازن هایژنیک و دو جداره
- ۱۴ - قابلیت تنظیم تی برای خشک کنندگی هرچه بیشتر
- ۱۵ - دارای صدای بسیار پایین و مناسب جهت محیطهایی که سطح صدای دستگاه حائز اهمیت می باشد.

مشخصات	واحد	VERSA 65T
عرض کاری	میلی متر	۲*۳۴۰
عرض تی دستگاه	میلی متر	۷۵۰
ظرفیت مخزن آب تمیز	لیتر	۶۰
ظرفیت مخزن ریکاوری	لیتر	۶۵
فشار برس	کیلو گرم	۳۰-۶۰
توان موتور برس/موتور و کیوم	وات	۵۶۰-۵۵۰
توان موتور حرکتی	وات	۱۸۰
ظرفیت کاری	متر مربع در ساعت	۳۰۰۰
سرعت برس/تعداد برس	دور در دقیقه	۱۹۰/۲
منبع تغذیه	ولت/آمپر	220



اتحاد صنعت صدرا



## مشخصات فنی دستگاه Versa 65T

یکی از جدیدترین محصولات کمپانی Comac که بر مبنای اصول واقعی تجاری و صنعتی ساخته شده است ،اسکراپر دو برسه مدل Versa65T میباشد .این دستگاه دارای دو عدد برس میباشد که هر کدام از برسها توسط یک عدد الکتروموتور با پیشرانه حرکتی گیربکسی پشتیبانی میشوند .

### معرفی دستگاه

مخازن :

این دستگاه دارای مخازن آب تمیز با ظرفیت ۶۰ لیتر و مخزن آب کثیف (ریکاوری) با ظرفیت ۶۵ لیتر میباشد .نکته ای که در مورد مخازن خیلی اهمیت پیدا میکند داشتن قابلیت آنتی باکتریال و های ژنیک بودن آنها میباشد ،نقش این قابلیت را میتوان در صنایع بیمارستانی و دارویی بخوبی ارزشمند دانست (قابلیت تجهیز در صورت درخواست مشتری)

از دیگر برتریهای مخازن آب کثیف این دستگاه ،میتوان به دسترسی کامل اپراتور به داخل مخزن آب کثیف دانست که در نهایت با شستشو کامل این مخزن مانع از ایجاد رسوب در داخل مخزن ریکاوری خواهد شد .

### برسها:

این مدل دارای دو عدد برس با قطر هر کدام ۳۴۰ میلیمتر که در مجموع قطر دو عدد برس ۶۸۰ میلیمتر میباشد ، نکته مهم و کاربردی در این مدل استفاده از سیستم سه پیچ درمتصل شدن برس و گیربکس است که باعث قفل شدن هرچه بیشتر برس به الکترو موتور و گیربکس و طول عمر بالاتر فلنچ های برس میشود.

### چرخهای حرکتی :

این مدل دارای چرخهای محکم توپر و ژله ای میباشد که یکی از مزیت های عمده این تیپ از چرخها ،نگذاشتن اثر رد چرخ و یا لیز خوردن روی سطح خواهد بود .دو عدد چرخ اصلی در جلو و دو عدد چرخ کوچکتر که صرفا کمک کننده به تعادل و حرکت راحتتر دستگاه میباشد .

### پوشش دهنده برسها :

پوشش برسها توسط یک کاور فلزی و ضد زنگ در بر گرفته شده است ، لبه این پوشش در قسمتی که با سطح زمین در تماس است توسط لبه لاستیکی و لبه دوم مویی جهت جلوگیری از پاشش آب به اطراف تجهیز و پوشیده است .

### ویژگیهای بارز:

-داشتن مولفه تنظیم فشار برس بر روی سطح از ۳۰ کیلوگرم تا ۶۰ کیلوگرم (در محیطهای صنعتی که قسمتهایی از سطح زمین آلوده تر میباشد نسبت به قسمت دیگر میتوان به ارزش این مولفه تنظیم فشار برس پی برد ) . شایان ذکر است که بنا به داشتن سطوح غیریکنواخت میتوانیم از سیستم خود تنظیمی فشار برس که خود دستگاه تنظیم مینماید بیشتر بهره برد.

داشتن پیشرانه گیربکسی که نسبت به سیستمهای تسمه ای ،هم صدای پایین تر و هم باعث میشود کل نیروی الکتروموتور به برس انتقال یابد.



-الکتروموتور مکنده این دستگاه در معرض مستقیم رطوبت نیست لذا همین عامل باعث میشود که بلبرینگ موتور و کیوم بعد از گذشت چند ماه از راه اندازی دستگاه نشکند (در اثر زنگ زدگی) و در نهایت صدای بالاتر نسبت به صدای روز اول راه اندازی را باعث شود. در نهایت میتوان گفت وقتی که موتور و کیوم در داخل محفظه بسته نسبت به مخزن ریکاوری (کثیف) قرار دارد باعث پایین تر آوردن صدای دستگاه میشود

-داشتن شاسی محکم آلومینیومی که جهت استحکام بیشتر کاتافورز شده است.

-داشتن ضربه گیرهای خود پوششی که مانع از آسیب دیوار به بدنه دستگاه میشود. (شایان ذکر است این دستگاه به راحتی کل فضای ۹۰ درجه بین دیوار و زمین تخت را میتواند تحت پوشش کامل شستشو قرار دهد.)

-سطح صدای پایین به علت ایزوله بودن سیستم مکنده دستگاه.

تجهیز و پشتیبانی هر الکتروموتور چرخش برس توسط یک عدد گیربکس مجزا

-داشتن موتور حرکتی قوی ۱۸۰ وات. (دارای موتور جلوبرنده)

-دارای پدال پایی جهت قابلیت تنظیم ارتفاع برس در صورت عملکرد با دستگاه و یا زمانهایی که میخواهیم دستگاه را به (ایستگاه دستگاه) انتقال بدهیم.

-دارای نازل دستی جهت بالا و یا پایین آوردن تی دستگاه.

شرکت اتحاد صنعت صدرا

موبایل: ۰۹۱۲۳۹۰۸۳۷۶

تلفن: ۰۲۱-۴۵۹۴۷۰۰۰

[www.etehadsanat.com](http://www.etehadsanat.com)